

THINNER

Solvente para limpeza

DESCRIÇÃO

Thinner Viapol é um solvente aromático utilizado para remoção da pichação sobre superfícies protegidas com **Fuseprotec Antipichação**. Proporciona eficiente ação de limpeza das ferramentas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		
Aspecto do produto	Líquido incolor	
Base química	Solvente orgânico aromático	
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)	870 g/L	
ENSAIOS	RESULTADOS	NORMAS
Ponto de fulgor	40°C	ASTM D56

VANTAGENS

- Alta poder de limpeza;
- Excelente removedor de pichações;
- Eficiente na remoção de vernizes e resinas acrílicas.

UTILIZAÇÃO

- Limpezas de ferramentas de aplicação;
- Limpezas de máquinas e ferramentas do sistema de injeção;
- Remoção de produtos base acrílica como tintas e vernizes;
- Remoção de pichações em revestimento protegidos com **Fuseprotec Antipichação**.

Para outras utilizações consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Produto pronto para uso.

- Limpar as ferramentas com auxílio de pincel, trincha e/ou pano limpo, quantas vezes for necessário.
- Produto deve ser utilizado em ambiente arejado.
- Remoção de resinas e vernizes acrílicos antigos com o **Thinner Viapol**. Aplicar sobre o piso três demãos do **Thinner Viapol** com intervalo de 15 minutos entre cada aplicação, raspar a resina amolecida com uma espátula ou pano embebido no **Thinner Viapol**.
- Remoção de pichação em substratos protegidos com **Fuseprotec Antipichação**. A pichação deve ser removida em até 72 horas com a ajuda de um pano limpo e umedecido com **Thinner Viapol**. Após a limpeza, fazer lavagem com água para remoção do **Thinner Viapol**.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Antes de iniciar a limpeza, realizar um teste prévio para verificar a compatibilidade e eficiência da remoção e limpeza de máquinas e equipamento.

RESTRIÇÕES DE USO

Não aplicar o produto em:

- Superfícies plásticas ou enceradas;
- Próximo a fonte de calor, produto inflamável.

CONSUMO

O consumo está condicionado diretamente ao tipo de uso.

RENDIMENTO

O rendimento está condicionado diretamente ao tipo de uso.

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Lata 1 litro	Máximo 4 unidades

VALIDADE / ESTOCAGEM

48 (quarenta e oito) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. Temperatura para armazenagem de 10 à 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (Ficha com Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Produto inflamável, utilize EPI's adequados como luvas, mascara de proteção facial, botas e óculos de segurança.

Mantenha o produto afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes.

Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Utilize apenas ferramentas antifaíscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a utilização do produto. Evite inalar os vapores.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a Ficha com Dados de Segurança (FDS) do **Thinner Viapol** no site da www.viapol.com.br.

“ **Nota:** As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.”

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.