

GuiaRevenda

Das pequenas às grandes obras.

Você sonha,
a gente constrói **juntos.**



Viapol

MAQUETE DIGITAL

Viapol

**A forma mais inteligente de escolher
as soluções para a sua obra!**

ACESSE:



ESCANEIE O QR CODE





Você sonha, a gente constrói **juntos**.

A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para todas as necessidades da construção civil. A empresa é uma das maiores indústrias de soluções químicas para o setor na América Latina. Fundada em 1990, tem um portfólio com mais de mil itens direcionados à proteção, conservação e valorização de obras. Além de suprir demandas da indústria de transformação, Os produtos são desenvolvidos para atender com eficiência a todas as etapas de empreendimento, da fundação ao acabamento. Oferece soluções para edificações, obras de infraestrutura, saneamento básico, obras industriais, aditivos para produção de concreto e argamassa, tratamento de superfícies, impermeabilização geral, pisos industriais, tratamentos de madeira, insumos industriais.

A Viapol tem sede instalada na cidade de Caçapava – SP, onde possui um parque fabril de 174 mil m² de área total, considerado um dos maiores do setor em toda a América Latina, além de uma filial na cidade de Candeias – BA, com produção e distribuição para as regiões Norte e Nordeste do país, centros de distribuição em Jaboatão dos Guararapes – PE, Belo Horizonte – MG, São José – SC, e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP). São mais de 550 colaboradores e 200 representantes comerciais atuantes em todas as regiões do Brasil.



NOSSA MISSÃO

Satisfazer as necessidades de proteção e conservação das construções, proporcionando bem-estar, conforto e tranquilidade aos usuários. Manter-nos comprometidos com os princípios éticos, tanto quanto com a lucratividade. Visar o crescimento sustentável para a comunidade e os colaboradores.



NOSSA VISÃO

Estarmos presentes em todas as construções e sermos reconhecidos pela excelência em soluções técnicas.



NOSSOS VALORES E EXPECTATIVAS DO 168

Integridade, comprometimento, empreendedorismo responsável e coragem moral.



TAMPONAMENTO RÁPIDO	
ViapolSeca P62 Instantâneo	06
ViapolSeca Rapidíssimo	06
ADESIVO ESTRUTURAL	
Viapoxi Adesivo	08
Viapoxi Adesivo Gel	08
Viapoxi Adesivo Tix	09
ADITIVO PARA ARGAMASSA	
Contra Umidade	11
Viacal	11
Viafix	12
Viafix Chapisco	12
COMPLEMENTO ADITIVO	
Desforma Plus	14
CIMENTÍCIO	
Viaplus 1000	16
Viaplus 2000 Fibras	16
Viaplus 5000 Fibras	17
Viaplus 6000 Fibras	17
Viaplus 7000 Fibras	18
Viaplus 10000 Lajes	18
Viaplus Rápido	19
Viaplus Reparo	19
COMPLEMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO	
Camada Separadora	21
Mantex	21
ViaFoil	22
FIBRA	
Tuf-Strand Maxten	24
FITA AUTOADESIVA	
ViaFlex Fita	26
MANTA ASFÁLTICA	
Manta Baldrame	28
Viamanta Multiuso 3 mm	28
Viamanta Multiuso 4 mm	29
Viamanta Multiuso 3 mm Alumínio	29
Viamanta Poliéster 3 mm	30
Viamanta Poliéster 4 mm	30
Viamanta Poliéster 3 mm Alumínio	31
Viamanta Poliéster 4 mm Alumínio	31
Viamanta Torodin 3 mm	32
Viamanta Torodin 4 mm	32
Viamanta Multiuso Autocolante	33
Mantelha	33
Viamanta Poliéster Autocolante	34
Viamanta Multiuso Autocolante Alumínio	34
Tapa Goteira	35
MEMBRANA LÍQUIDA	
Vedalage Preto	37
Vedalage Branco	37
Vedalage Rápido	38
Vedalage Plus	38
Vedalage Ultra 10	39
PINTURA ASFÁLTICA E PRIMER	
Viabit Acqua	41
Ecoprimer	41
Primer Adeflex	42
Viabit	42
Viabit Antirraiz	43
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES E FACHADAS	
Fuseprotec PU Eco	45
Thinner	45
Fuseprotec Acqua	46
Silicone Hidrorrepelente - Acqua	46
Paredes e Fachadas	47
Selador	47
Silicone Hidrorrepelente	48
Fuseprotec Super	48
Fuseprotec Antipichação	49
Pintura Emborrachada	49
RECUPERAÇÃO DE MADEIRA	
Massa F12	51
SELANTE	
Viapol Sela PU 40	53
Viapol Sela Telhas	53
Viapol Sela Trincas	54
Viapol Sela Espuma	54

Nota: Todos os consumos e rendimentos são aproximados e servem como referência.
O consumo e rendimento dependem da porosidade do substrato. Para outras instruções de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br)



Tamponamento rápido

Nova embalagem, ação imediata com validade prolongada.

ViapolSeca® Pó2 Instantâneo



INDICADO PARA

- Tamponamento de jorros d'água em solos
- Reservatórios de águas e piscinas
- Túneis
- Silos enterrados, poços de elevadores
- Galerias

BENEFÍCIOS

- Pronto para uso (só adicionar água)
- Base mineral
- Alta resistência
- Não contém cloreto
- Tamponamento instantâneo

CONSUMO APROXIMADO

Variável, dependendo dos números e das dimensões dos pontos de tamponamento.

Galão 4KG

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V07118763
Cód. PNE V07118763

Caixa 15

Venda: Balde

Cód. V07118764
Cód. PNE V07118764

Isento de Cloreto

Não provoca corrosão da ferragem

ViapolSeca® Rapidíssimo



INDICADO PARA

- Acelerador de pega e estanqueamento de infiltrações e jorros d'água em concreto
- Superfícies úmidas
- Subsolos
- Poços de elevadores e túneis
- Outras estruturas sob influência direta de lençóis freáticos

BENEFÍCIOS

- Base mineral
- Alta resistência
- Não contém cloreto
- Tamponamento instantâneo

CONSUMO APROXIMADO

- Para aplicações de tamponamento
- 1 parte de ViapolSeca Rapidíssimo para 1 parte de cimento e 1 parte de areia
- Para aplicações em superfícies úmidas e como acelerador de pega de concreto 3 a 15% sobre o peso do aditivo (2,3 a 11,5 litros de aditivo para cada 100,0 KG de cimento)

Pote 1 L

Venda: Pote com 1 L

Cód. V07114060
Cód. PNE V07114060

Galão 3,6 L

Venda: Galão com 3,6 L

Cód. V07114059
Cód. PNE V07114059

Isento de Cloreto

Não provoca corrosão da ferragem



Adesivo estrutural

Viscosidade ideal para qualquer fixação de aço.

Viapoxi® Adesivo



INDICADO PARA

- Colagem e reparo estrutural (concreto velho com novo)
- Ancoragem de aço em concreto com furos em vários diâmetros
- Fixação de chumbadores, guias, dormentes e apoios estruturais
- Reposição de pavimentos de concreto
- Juntas de concretagens (junta fria)
- Reparo de elementos pré-moldados
- Colagem de cerâmica (azulejo), madeira, alumínio e ferro

BENEFÍCIOS

- Elevado poder de aderência e resistência mecânica, superior à do próprio concreto
- Aplicação em superfície com inclinações variáveis (vertical e horizontal)
- Sua fluidez permite fácil aplicação com trincha ou pincel
- Pode ser aplicado sobre superfície úmida, porém sem saturação
- Impermeável

CONSUMO APROXIMADO

• 1,6 KG/m²

Pote 1 KG

Venda: Bandeja c/ 6 cj. de 1 KG

Cód. V0510698

Cód. PNE V0510698

Viapoxi® Adesivo Gel



INDICADO PARA

- Colagem e reparo estrutural (concreto velho com novo)
- Ancoragem de aço em concreto com furos em vários diâmetros
- Fixação de chumbadores, guias, dormentes e apoios estruturais
- Reposição de pavimentos de concreto
- Juntas de concretagens (junta fria)
- Colagem de elementos pré-moldados
- Selamento de trincas ou fissuras estáticas
- Colagem de cerâmica (azulejo), madeira, alumínio e ferro

BENEFÍCIOS

- Elevado poder de aderência
- Apresenta viscosidade ideal para aplicação em superfície com inclinações variáveis
- Simples e fácil de aplicar com trincha ou pincel
- Consistência pastosa/fluída
- Pode ser aplicado sobre superfície úmida, porém sem saturação

CONSUMO APROXIMADO

• 1,5 KG/m²

Pote 1 KG

Venda: Bandeja c/ 6 cj. de 1 KG

Cód. V0510623

Cód. PNE V0510623

Viapoxi® Adesivo Tix



INDICADO PARA

- Colagem de concreto novo ao concreto velho
- Ancoragem de aço em concreto com furos em vários diâmetros;
- Fixação de chumbadores, guias, dormentes e apoios estruturais;
- Colagem de elementos pré-moldados
- Reposição de pavimentos de concreto;
- Juntas de concretagens (junta fria)
- Reparo em elementos pré-moldados
- Fixação dos bicos de aderência em injeções no concreto
- Colagem de cerâmica (azulejo), madeira, alumínio e ferro

BENEFÍCIOS

- Elevado poder de aderência
- Produto tixotrópico: não escorre
- Pode ser aplicado sobre superfície úmida, porém sem saturação

CONSUMO APROXIMADO

• 1,85 KG/m²

Pote 1 KG

Venda: Bandeja c/ 6 cj. de 1 KG

Cód. V0510625

Cód. PNE V0510625

ADESÃO PERFEITA! PARA CADA DESAFIO!





Aditivo para argamassa

Aditivos Viapol: força máxima para argamassas, chapiscos e concretos.

ContraUmidade



100% Mineral
Não agride
a ferragem

INDICADO PARA

- Rebocos externos e internos
- Alicerces e baldrame
- Subsolos
- Piscinas enterradas
- Poços de elevadores
- Muros de contenção
- Caixa d'água enterrada

BENEFÍCIOS

- Aditivo impermeabilizante que bloqueia os poros capilares, impedindo o desenvolvimento da umidade
- Não altera o tempo de cura de argamassas ou concreto
- Eficiência permanente: não perde suas características ao longo do tempo

CONSUMO APROXIMADO

- Argamassa impermeável: 2,0 litros de Contra Umidade para 50 KG de cimento
- Concreto impermeável: 0,5 litros de Contra Umidade para 50 KG de cimento
- Observação: para cada centímetro de espessura de argamassa, o consumo é de aproximadamente 0,18 litros/m²

Frasco 1 KG

Venda: Bandeja c/ 6 frascos

Cód. V0210751
Cód. PNE V0210760

Galão 3,6 KG

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V0210753
Cód. PNE V0210757

Balde 18 KG

Venda: Balde com 18KG

Cód. V0210750
Cód. PNE V0210758

Caixa

Venda: Cx c/ 36 sachês ½ litro

Cód. V0210755
Cód. PNE V0210755

Viacal



INDICADO PARA

- Diminuir a retração, formação de trincas e melhorar a trabalhabilidade, aderência e a plasticidade de:
- Rebocos internos e externos
- Argamassa de assentamento de alvenarias

BENEFÍCIOS

- Pode dispensar o uso da cal
- Não agride as ferragens
- Diminui as fissuras por retração
- Melhora a aderência ao substrato

CONSUMO APROXIMADO

- 100 ml de Viacal para cada saco de 50 KG de cimento a ser utilizado

Dispensa o uso de cal

Para plasticidade,
trabalhabilidade e melhor liga

Frasco 1 L

Venda: Bandeja c/ 6 frascos

Cód. V0210781
Cód. PNE V0210784

Bombona 3,6 L

Venda: Bandeja c/ 4 bombonas

Cód. V0210776
Cód. PNE V0210785

Balde 18 L

Venda: Balde 18 L

Cód. V0210777
Cód. PNE V0210787

Viafix



INDICADO PARA

- Rebocos e emboços
- Argamassas de regularização, argamassas de assentamento de pisos e azulejos
- Argamassas de contrapiso
- Chapisco: convencional, rolado e sobre isopor
- Plastificante para gesso

BENEFÍCIOS

- Proporciona maior aderência às argamassas, sobre os mais diversos substratos, permitindo a aplicação das mesmas sobre o concreto liso
- Grande resistência à alcalinidade
- Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos
- Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais

CONSUMO APROXIMADO

- Argamassas / Emboços: 400 g/m²/cm
- Chapisco rolado: 200 g/m²
- Chapisco convencional: 300 g/m²

Frasco 1 L

Venda: Bandeja c/ 6 frascos

Cód. V0210793
Cód. PNE V0210704

Galão 3,6 L

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V0210794
Cód. PNE V0210807

Balde 18 L

Venda: Balde com 18L

Cód. V0210799
Cód. PNE V0210806

ViafixChapisco



INDICADO PARA

- Argamassa de contrapiso
- Emboços internos ou externos
- Chapisco convencional
- Ponte de aderência para argamassa

BENEFÍCIOS

- Aumenta a aderência nos substratos de concreto e alvenaria
- Evita a segregação e exsudação
- Melhora a trabalhabilidade
- Reduz o potencial de retração e a formação de fissuras
- Aumento das resistências ao desgaste e impacto
- Reduz a permeabilidade

CONSUMO APROXIMADO

- Chapisco convencional: 200 a 300 g/m²
- Emboços: 400 g/m²/cm

Nota: O consumo do Viafix Chapisco é estimado e dependerá do traço e seus agregados e do tipo de aplicação.

Balde 18 KG

Venda: Balde 18 KG

Cód. V0210796
Cód. PNE V0213401



Complemento aditivo

O desmoldante ideal para sua obra.

DesformaPlus



INDICADO PARA

- Uso em formas de madeira e outras de material absorvente

BENEFÍCIOS

- Facilidade de aplicação
- Facilidade na desmoldagem de peças concretadas sem danificar ou manchar as peças, permitindo maior aproveitamento das formas e obtendo um concreto aparente de alta qualidade

CONSUMO APROXIMADO

- O consumo é variável conforme a absorção da madeira e a diluição utilizada
- Consumo médio: até 100m²/litro. (Diluição 1:10)

RENDIMENTO APROXIMADO

- Balde 18 L - 1.800m²

Balde 18 L
Venda: Balde 18 L

Cód. V0210811
Cód. PNE V0210824

DESFORMA PLUS
FACILIDADE DE APLICAÇÃO,
MÁXIMA QUALIDADE!





Cimentício

O impermeabilizante original para sua obra.

VIAPLUS® 1000



INDICADO PARA

Impermeabilização de subsolos, cortinas, poços de elevadores, muros de arrimo, baldrame, paredes internas e externas, pisos frios em contato com o solo, reservatório de água potável (enterrado), piscinas em concreto enterradas e estruturas sujeitas à infiltração do lençol freático. Indicado também como revestimento para ser utilizado antes do assentamento de pisos cerâmicos, evitando a ação de umidade proveniente do solo.

BENEFÍCIOS

- Resistente a altas pressões hidrostáticas, tanto positivas quanto negativas
- Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro
- Produto de fácil aplicação, com trincha ou vassoura de pelo
- Aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria e argamassa

CONSUMO APROXIMADO

- Umidade de solo ou água de percolação: 2 KG/m²
- Pressão hidrost. positiva no mínimo 25 m.c.a.: 3 a 4 KG/m²
- Pressão hidrost. negativa até 10 m.c.a.: 4 a 5 KG/m²

Obs.:

O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO

- Caixa de 18 KG 3,6m² a 9m² conforme a área a ser aplicada.

Caixa 18 KG
Venda: Caixa 18 KG

Cód. V0210593
Cód. PNE V0210603

Dica Viapol

Utilize com Mantex e Viaplus 7000

VIAPLUS® 2000 FIBRAS



INDICADO PARA

Impermeabilização de subsolos, cortinas, poços de elevadores
▪ Muros de arrimo concreto, baldrame, fundações, alicerces, paredes internas e externas
▪ Áreas molhadas e molháveis como banheiros, cozinhas, lavanderias, áreas de serviços e lavabos
▪ Pisos em contato com o solo
▪ Reservatório de água potável enterrado
▪ Estruturas sujeitas a infiltração do lençol freático

- Sistema duplo Viaplus® 2000 e Viaplus® 7000 Fibras ou Viaplus® 6000 fibras ou Viaplus® 5000 estruturada com tela de poliéster Mantex para reservatório de água potável apoiado e elevado
- Sistema duplo Viaplus® 2000 e Viaplus® 7000 para piscinas em concreto enterradas/espelhos d'água enterrados

BENEFÍCIOS

- Dispensa a utilização da tela resinada para reforço
- Alta resistência hidrostática (pressões positivas e negativas)
- Ótima aderência e resistência mecânica
- Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro
- Aceita revestimento direto

CONSUMO APROXIMADO

- Umidade de solo ou água de percolação: 2 KG/m²
- Pressão hidrost. positiva no mínimo 25 m.c.a.: 3 a 4 KG/m²
- Pressão hidrost. negativa até 10 m.c.a.: 4 a 5 KG/m²

Obs.:


O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO

- Caixa de 18 KG 3,6m² a 9m² conforme a área a ser aplicada.

Caixa 18 KG
Venda: Caixa 18 KG

Cód. V02118551
Cód. PNE V02118551



Contém fibras
Dispensa tela

VIAPLUS® 5000



INDICADO PARA

- Reservatórios elevados ou apoiados de estrutura de concreto armado de águas potáveis

BENEFÍCIOS

- Produto de fácil aplicação, com trincha ou vassoura de pelo
- Excelente desempenho de flexibilidade
- Aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria e argamassa
- Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro
- Resistente às altas pressões hidrostáticas positivas
- Acompanha as movimentações estruturais e fissuras previstas nas Normas Brasileiras

CONSUMO APROXIMADO

- O consumo estimado é de: 3,5 KG/m²

Obs.:

O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO

- Caixa de 18 KG - até 5 KG/m² conforme a área a ser aplicada

Caixa 18 KG
Venda: Caixa 18 KG

Cód. V0210604
Cód. PNE V0210997

Dica Viapol

Utilize com Viaplus 1000 e 2000 e tela de poliéster Mantex



VIAPLUS® 6000 FIBRAS



INDICADO PARA

- Impermeabilização de subsolos, cortinas, poços de elevadores
- Muros de arrimo concreto, baldrame, fundações, alicerces, paredes internas e externas
- Áreas molhadas e molháveis como banheiros, cozinhas, lavanderias, áreas de serviços e lavabos
- Pisos em contato com o solo
- Reservatório de água potável enterrado
- Estruturas sujeitas a infiltração do lençol freático

- Sistema duplo Viapol 2000 e Viapol 7000 Fibras ou Viapol 6000 fibras ou Viapol 5000 estruturada com tela de poliéster Mantex para reservatório de água potável apoiado e elevado
- Sistema duplo Viapol 2000 e Viapol 7000 para piscinas em concreto enterradas/espelhos d'água enterrados

BENEFÍCIOS

- Proporciona maior aderência às argamassas, sobre os mais diversos substratos, permitindo a aplicação das mesmas sobre o concreto liso
- Grande resistência à alcalinidade
- Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos
- Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais

CONSUMO APROXIMADO

De 3,0 KG/m² a 4,5 KG/m², conforme a área a ser aplicada.

Obs.:

O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO

- Caixa de 18 KG: até 5 KG/m²

Contém fibras
Dispensa tela

Caixa 18 KG
Venda: Caixa 18 KG

Cód. V02118699
Cód. PNE V02118699

VIAPLUS® 7000 FIBRAS



INDICADO PARA

- Impermeabilização de áreas com constante presença de água ou áreas permanentemente úmidas
- Reservatórios de concreto, elevado ou apoiado, de água potável
- Piscinas de concreto enterradas
- Áreas frias (banheiros, cozinhas e áreas de serviço)
- Sacadas apoiadas, terraços e varandas gourmet e cobertas
- Paredes internas de drywall (gesso acartonado)

BENEFÍCIOS

- Produto de fácil aplicação, com trincha ou vassoura de pelo
- Excelente desempenho de flexibilidade
- Aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria, argamassa e gesso acartonado
- Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro
- Resistente às altas pressões hidrostáticas positivas
- Permite o assentamento direto de revestimentos sem a necessidade de proteção mecânica no caso de banheiros, cozinhas e lavanderias sem cota
- Por conter fibras sintéticas em sua composição, dispensa a necessidade de tela de poliéster
- Acompanha as movimentações estruturais e fissuras previstas nas Normas Brasileiras

CONSUMO APROXIMADO

- Áreas frias: 3 KG/m²
- Sacada de pequena dimensão: 3 KG/m²
- Piscinas de concreto enterradas: 4,5 KG/m²
- Reservatório elevado de concreto, apoiado ou enterrado: 4,5 KG/m²

Obs.:

O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO

- Caixa 18 KG - até 6KG/m² conforme a área a ser aplicada

Caixa 18 KG
Venda: Caixa 18 KG

Cód. VO210827
Cód. PNE VO210827

VIAPLUS® 10000 LAJES



INDICADO PARA

- Lajes de concreto sem tráfego (produto pode permanecer exposto)
- Lajes de concreto com tráfego, desde que recebam proteção mecânica ou revestimento adequado
- Áreas molhadas e molháveis elevadas como banheiros, cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, barriletes, lavabos etc
- Sacadas apoiadas, terraços e varandas gourmet cobertas
- Paredes internas de Drywall (gesso acartonado)
- Marquises
- Abóbadas e sheds
- Vigas de concreto
- Calhas de concreto ou fibrocimento
- Proteção de superfícies de concreto que podem vir a entrar em contato com água do mar, sais de degelo tais como cloreto de sódio ou cloreto de cálcio e sulfatos

- Sistema duplo com Viaplus 1000 ou Viaplus 2000 e Viaplus 10000 para reservatório de concreto de água potável enterrados, apoiado ou elevado, ou espelho d'água de concreto enterrados, apoiado

BENEFÍCIOS

- Produto de fácil aplicação, com trincha ou vassoura de pelo
- Excelente desempenho de flexibilidade
- Aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria, argamassa e gesso acartonado
- Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro
- Resistente às altas pressões hidrostáticas positivas
- Permite o assentamento direto de revestimentos sem a necessidade de proteção mecânica no caso de banheiros, cozinhas e lavanderias sem cota
- Acompanha as movimentações estruturais e fissuras previstas nas Normas Brasileiras

CONSUMO APROXIMADO

- De 2,0 KG/m² à 4,5 KG/m², conforme a área a ser aplicada.

Obs.:

O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

Viaplus 10000 limitação de lajes até 100m²

RENDIMENTO APROXIMADO

- Caixa de 18 KG: até 6 KG/m²



ViaplusRápido



INDICADO PARA

- Áreas frias elevadas e em contato com o solo tais como:
- Banheiros/Lavabos
- Cozinhas
- Lavanderia/Área de Serviço
- Paredes de drywall
- Muros de arrimo concreto, baldrame, fundações, alicerces, paredes internas e externas
- Impermeabilização de subsolos, cortinas e poços de elevadores

BENEFÍCIOS

- Permite liberação da área em 2 horas
- Permite assentamento de revestimento direto sobre o produto após 2 horas de cura
- Apresenta ótima aderência e resistência mecânica

CONSUMO APROXIMADO

- Áreas molhadas e molháveis elevadas ou em contato com o solo - 2 KG/m²

RENDIMENTO APROXIMADO

- Galão 3,75 KG 2,5m²
- Balde 12,5 KG 7,5m²

COR DISPONÍVEL

- Pó cinza

Galão 3,75 KG

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V0217987
Cód. PNE V0217987

Balde 12,5 KG

Venda: Balde 12,5 KG

Cód. V0217986
Cód. PNE V0217986

Seca em 2h
Banheiro pronto
em um dia

ViaplusReparo



INDICADO PARA

- Paredes internas e externas

BENEFÍCIOS

- Resistente à umidade ascendente
- Aplicação direta sobre reboco íntegro e blocos de concreto
- Fácil aplicação
- Pode ser usado como acabamento final
- Aceita pintura

CONSUMO APROXIMADO

- 2,4 KG/m² - com espessura de 1,5 mm
- O consumo pode variar de acordo com a necessidade e forma de aplicação

RENDIMENTO APROXIMADO

- Galão 4 KG - 1,7m² (Espessura 1,5 mm)
- Balde 12 KG - 5m² (Espessura 1,5 mm)

Galão 4 KG

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V0217140
Cód. PNE V0217140

Balde 12 KG

Venda: Balde 12 KG

Cód. V0217142
Cód. PNE V0217142



**Acabamento
extra-liso**



Complemento impermeabilização

Reforço ideal para sua impermeabilização

Mantex



INDICADO PARA

- Áreas frias – cozinhas, lavanderias, banheiros
- Reforço de ralos, trincas e fissuras
- Reforço para sistema de impermeabilização, como acrílicos, asfálticos, cimentícios, moldados in loco

BENEFÍCIOS

- Aumento da estabilidade mecânica do sistema de impermeabilização
- Fácil aplicação
- Reforço adequado das áreas para a impermeabilização

CONSUMO APROXIMADO

- Mantex (15 cm X 5 m) 0,75m²
- Mantex (73 cm X 10 m) 7,3m²
- Mantex (15 cm X 50 m) 7,5m²
- Mantex (50 cm X 50 m) 25m²
- Mantex (1,00 m X 50 m) 50m²
- Mantex (1,50 m X 50 m) 75m²

Dica Viapol

Utilize Mantex com Manta Líquida ou Cimentícios

Resinado 0,75m² RoLo

Venda: Pacote c/ 12

Cód. V09113410
Cód. PNE V09113410

Resinado 7,5m² RoLo

Venda: RoLo

Cód. V09113258
Cód. PNE V09113258

Resinado 25m² RoLo

Venda: RoLo

Cód. V09113411
Cód. PNE V09113411

Resinado 50m² RoLo

Venda: RoLo

Cód. V09113408
Cód. PNE V09113408

Resinado 7,3m² RoLo

Venda: Pacote c/ 8

Cód. V09115736
Cód. PNE V09115736

Resinado 75m² RoLo

Venda: RoLo

Cód. V09113409
Cód. PNE V09113409

Cru 0,75m² RoLo

Venda: Pacote c/ 12

Cód. V09113334
Cód. PNE V09113334

Cru 50m² RoLo

Venda: RoLo

Cód. V09113337
Cód. PNE V09113337

Camada Separadora



INDICADO PARA

- Evitar que as tensões atuantes nas camadas de proteção mecânica, originadas por variações térmicas ou carregamentos, transmitam-se para a impermeabilização
- Outra função importante da camada separadora é permitir que se façam reparos na impermeabilização, quando necessários, sem que a camada impermeabilizante seja danificada pela remoção da proteção, o que ocorreria caso a mesma não tivesse sido colocada

BENEFÍCIOS

Evita que os esforços de dilatação e contração da argamassa de proteção mecânica atuem diretamente sobre a impermeabilização.

CONSUMO APROXIMADO

1,25 porm².

RENDIMENTO APROXIMADO

375m² por rolo.

RoLo 375m²

Venda: RoLo 375m²

Cód. V0911328
Cód. PNE V0911328

Dica Viapol

Camada Separadora +
Manta Asfáltica = SOLUÇÃO IDEAL



ViaFoil



INDICADO PARA

- Telhados em geral
- Edificações comerciais e residenciais

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação
- Alta resistência (não rasga)
- Alta durabilidade
- Resistente aos raios UV
- Oferece conforto térmico
- Inibe a proliferação de fungos, insetos e roedores
- Evita problemas indesejáveis de goteiras e infiltrações

CONSUMO APROXIMADO

Variável, dependendo dos números e das dimensões dos pontos de aplicação.

Rolo 10 m

Venda: Rolo com 10 m

Cód.

V09116468

Rolo 25 m

Venda: Rolo com 25 m

Cód.

V09116469

Rolo 50 m

Venda: Rolo com 50 m

Cód.

V09116470

VIAFOIL

MANTA TÉRMICA PARA SUBCOBERTURA.

COM ALTA QUALIDADE, ISOLANTE TÉRMICO E PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL!





Fibra

Alternativas modernas e sustentáveis para seu concreto.

Tuf-Strand®Maxten



INDICADO PARA

- Calçadas
- Pisos industriais, estacionamentos, subsolos de garagens
- Estruturas pré-moldadas de concreto/argamassa
- Radiers
- Capeamentos de compressão
- Camadas de proteção mecânica de impermeabilizações
- Aplicações em overlays (aderidos)

BENEFÍCIOS

- Altas resistências equivalentes a telas soldadas e fibras de aço
- Melhor controle da retração, inibindo o surgimento de fissuras e reduzindo a segregação
- Fácil adição e alta dispersão no concreto

CONSUMO APROXIMADO


- 1,8 a 10,0 KG/m³

RENDIMENTO APROXIMADO

- O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida

Saco 5 KG
Venda: Saco 5 KG

Cód. V1017152
Cód. PNE V1017152



Dispensa o uso
de malha de aço

Veja como é fácil



+



e agregados

+

Macrofibra
TUF-STRAND
MAXTEN

=

CONCRETO
REFORÇADO E
RESISTENTE

TUF-STRAND MAXTEN A FIBRA QUE ELIMINA TELAS





Fita autoadesiva

Não precisa espalhar baldes pela casa. A Viapol tem a solução para você.

ViaFlexFita



INDICADO PARA

- Telhas (metálicas, fibrocimento e concreto)
- Rufos e calhas metálicas
- Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo
- Dutos de ventilação e ar-condicionado
- Cantoneiras, furgões, carrocerias baú
- Barracas de camping
- Fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura

BENEFÍCIOS

- Impermeável e resistente à água
- Solução imediata em reparos, goteiras e infiltrações
- Boa resistência aos raios solares
- Flexível
- Não necessita de ferramentas especiais para a aplicação

CONSUMO APROXIMADO

- Rolos de:
- 05 cm x 10 m - 0,5m²
 - 10 cm x 10 m - 1,0m²
 - 15 cm x 10 m - 1,5m²
 - 20 cm x 10 m - 2,0m²
 - 30 cm x 10 m - 3,0m²
 - 45 cm x 10 m - 4,5m²
 - 94 cm x 10 m - 9,4m²

Rolo 10 cm Venda: Rolo Alumínio Cód. V0616251 Cód. PNE V0616987 Telha Cód. V0616282 Cód. PNE V0616182	Rolo 15 cm Venda: Rolo Alumínio Cód. V0616252 Cód. PNE V0616988 Telha Cód. V0616283 Cód. PNE V0616283	Rolo 20 cm Venda: Rolo Alumínio Cód. V0616253 Cód. PNE V0616989 Telha Cód. V0616284 Cód. PNE V0616284
Rolo 30 cm Venda: Rolo Alumínio Cód. V0616254 Cód. PNE V0616990 Telha Cód. V0616285 Cód. PNE V0616185	Rolo 45 cm Venda: Rolo Alumínio Cód. V0615560 Cód. PNE V0616986 Telha Cód. V0615570 Cód. PNE V0615570	Rolo 94 cm Venda: Rolo Alumínio Cód. V0616561 Cód. PNE V0616991 Telha Cód. V0616563 Cód. PNE V0616563
Rolo 5 cm Alumínio Venda: Rolo Cód. V0616747 Cód. PNE V0616992	Blister 10 cm Alumínio Venda: Blister c/ 10 cm Cód. V0615067 Cód. PNE V0615067	Dica Viapol Utilize junto com Ecoprim ou Primer Adeflex

CORES:

TELHA



ALUMÍNIO



Dica Viapol

Utilize junto com Ecoprimer ou Primer Adeflex





Manta asfáltica

Primer + Manta asfáltica Viapol = A dupla que vem para resolver problemas.

MantaBaldrame



INDICADO PARA

- Impermeabilização de baldrames de residência

BENEFÍCIOS

- Resistente às cargas de peso das paredes de alvenaria
- Quimicamente estável, resistente à ação de micro-organismos e sais dissolvidos nas águas provenientes do solo
- Elevada resistência à tração e excelente capacidade de alongamento, mantendo-se estável quando sujeita à deformação das fundações
- Ótima resistência à fadiga dinâmica e elevada durabilidade

CONSUMO APROXIMADO

- Caixas com 2 bobinas de 32 cm x 10 m de comprimento: cada caixa contém 6,40m² de manta

ESPESSURA

- 3 mm

Caixa 3 mm

Venda: Caixa c/ 2 bobinas

Cód. V0110520
Cód. PNE V0110520

Viamanta® Multiuso 3 mm



INDICADO PARA

- Manta impermeabilizante à base de asfaltos e polímeros especiais e espessura de 3 mm
- Indicada para áreas com proteção mecânica de baixo tráfego, tais como: áreas frias (banheiros, cozinhas e sacadas), subcoberturas, muros de arrimo, baldrames e lajes

BENEFÍCIOS

- Alta resistência
- Alta aderência
- Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO

- 1,15m²/m² de área, considerando sobreposições e perdas por recortes de detalhes

Multiuso Bobina 3 mm

Venda: Bobina

Cód. V0117756
Cód. PNE V0117981

Viamanta® Multiuso 4 mm



INDICADO PARA

- Manta impermeabilizante à base de asfaltos e polímeros especiais
- Indicada para áreas internas e externas com proteção mecânica de baixo tráfego, tais como: áreas frias (banheiros, cozinhas e sacadas), subcoberturas, muros de arrimo, baldrame e lajes

BENEFÍCIOS

- Alta resistência
- Alta aderência
- Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO

- 1,15m²/m² de área, considerando sobreposições e perdas por recortes de detalhes

Multiuso Bobina 4 mm PP
Venda: Bobina

Cód.	V0117983
Cód. PNE	V0119982

Viamanta® Multiuso 3 mm Alumínio*



INDICADO PARA

- Manta impermeabilizante à base de asfaltos e polímeros especiais e espessura de 3 mm
- Indicada para áreas expostas de baixo tráfego sem circulação, tais como: lajes, telhados e calhas de alvenaria

BENEFÍCIOS

- Alta resistência
- Alta aderência
- Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO

- 1,15m²/m² de área, considerando sobreposições e perdas por recortes de detalhes

Alumínio Bobina 3 mm
Venda: Bobina

Cód.	V0117982
Cód. PNE	V0119981

Viamanta® Poliéster 3 mm



INDICADO PARA

- Manta impermeabilizante à base de asfaltos e polímeros especiais, estruturada com poliéster
- Indicada para áreas com proteção mecânica de médio tráfego: áreas frias (banheiros, cozinhas e áreas de serviço), floreiras, muros de arrimo, baldrame e lajes

BENEFÍCIOS

- Alta resistência
- Alta aderência
- Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO

- 1,15m²/m² de área, considerando sobreposições e perdas por recortes de detalhes

Poliéster Bobina 3 mm Venda: Bobina

Cód. V0118246
Cód. PNE V0119973

Viamanta® Poliéster 4 mm



INDICADO PARA

- Manta impermeabilizante à base de asfaltos e polímeros especiais, estruturada com poliéster
- Indicada para áreas internas e externas com proteção mecânica de alto tráfego, tais como: lajes, garagens, áreas frias (banheiros, cozinhas e varandas), floreiras, muros de arrimo, baldrame e saunas

BENEFÍCIOS

- Alta resistência
- Alta aderência
- Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO

- 1,15m²/m² de área, considerando sobreposições e perdas por recortes de detalhes

Poliéster Bobina 4 mm Venda: Bobina

Cód. V0118248
Cód. PNE V0119975

Viamanta® Poliéster 3 mm Alumínio*



INDICADO PARA

- Manta impermeabilizante à base de asfaltos e polímeros especiais, estruturada com poliéster, com acabamento aluminizado
- Indicada para áreas expostas de médio tráfego, sem circulação, tais como: lajes, telhados e calhas de alvenaria

BENEFÍCIOS

- Alta resistência
- Alta aderência
- Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO

- 1,15m²/m² de área, considerando sobreposições e perdas por recortes de detalhes

Poliéster Alumínio Bobina 3 mm
Venda: Bobina

Cód.	V0118245
Cód. PNE	V0119972

Viamanta® Poliéster 4 mm Alumínio*



INDICADO PARA

- Manta impermeabilizante à base de asfaltos e polímeros especiais, estruturada com poliéster, com acabamento aluminizado
- Indicada para áreas expostas de médio tráfego, sem circulação, tais como: lajes, telhados e calhas de alvenaria

BENEFÍCIOS

- Alta resistência
- Alta aderência
- Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO

- 1,15m²/m² de área, considerando sobreposições e perdas por recortes de detalhes

Poliéster Alumínio Bobina 4 mm
Venda: Bobina

Cód.	V0118247
Cód. PNE	V0119974

Viamanta® Torodin 3 mm



INDICADO PARA

- Manta impermeabilizante à base de asfaltos e polímeros especiais e espessura de 3 mm
- Indicada para áreas com proteção mecânica de alto tráfego, tais como: lajes, jardineiras, calhas de concreto, áreas frias (varandas e terraços gourmet)

BENEFÍCIOS

- Alta resistência
- Alta aderência
- Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO

- 1,15m²/m² de área, considerando sobreposições e perdas por recortes de detalhes

Bobina 3 mm
Venda: Bobina

Cód. V0118249
Cód. PNE V0119976

**Desempenho
+
Durabilidade**

Viamanta® Torodin 4 mm



INDICADO PARA

- Manta impermeabilizante à base de asfaltos e polímeros especiais e espessura de 4 mm
- Indicada para áreas com proteção mecânica de alto tráfego, tais como: piscinas elevadas, reservatórios elevados, caixas d'água, espelhos e estacionamentos

BENEFÍCIOS

- Alta resistência
- Alta aderência
- Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO

- 1,15m²/m² de área, considerando sobreposições e perdas por recortes de detalhes

Bobina 4 mm
Venda: Bobina

Cód. V0118250
Cód. PNE V0119977

**Desempenho
+
Durabilidade**

Mantelha



INDICADO PARA

- Telhados (cerâmica, metálicos e concreto)
- Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo
- Lajes
- Telhados de fibrocimento
- Calhas e rufos metálicos

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação
- Alta resistência (não rasga)
- Alta durabilidade
- Resistente aos raios UV
- Oferece conforto térmico
- Inibe a proliferação de fungos, insetos e roedores
- Evita problemas indesejáveis de goteiras e infiltrações

CONSUMO APROXIMADO

- Variável dependendo dos números e das dimensões dos pontos de aplicação

Rolo 4,8m²

Venda: Rolo 0,48 m x 10 m-PNE

Cód. V06114251
Cód. PNE V06116813

Rolo 10m²

Venda: Rolo 1 m x 10 m-PNE

Cód. V06114252
Cód. PNE V06116814



**Produto autoadesivo
Dispensa maçarico**

Viamanta® Multiuso Autocolante



INDICADO PARA

- Banheiros, lavabos, cozinhas e varandas;
- Muros de arrimo,
- Lajes cobertas e sob telhados.

BENEFÍCIOS

- Aplicação a frio, sem utilização do maçarico;
- Maior rapidez na execução;
- Produto pré-fabricado.

CONSUMO APROXIMADO

- 1,15m²/m² de área, considerando sobreposições e perdas por recortes de detalhes

Bobina

Venda: Bobina

Cód. V01119428
Cód. PNE V01119428



**Produto autoadesivo
Dispensa maçarico**



Viamanta® Poliéster Autocolante



INDICADO PARA

- Banheiros, lavabos, cozinhas e varandas;
- Muros de arrimo,
- Lajes cobertas e sob telhados.

BENEFÍCIOS

- Aplicação a frio, sem utilização do maçarico;
- Maior rapidez e execução;
- Produto pré-fabricado.

CONSUMO APROXIMADO

- 1,15m²/m² de área, considerando sobreposições e perdas por recortes de detalhes

Bobina
Venda: Bobina

Cód. V01119426
Cód. PNE V01119426



Produto autoadesivo
Dispensa maçarico



Viamanta® Multiuso Autocolante Alumínio



INDICADO PARA

- Sistema impermeabilizante e acabamento de coberturas não transitáveis
- Para recuperação de coberturas de galpões industriais e comerciais
- Telhados residenciais e calhas de concreto.

BENEFÍCIOS

- Aplicação a frio, sem utilização do maçarico;
- Maior rapidez na execução;
- Produto pré-fabricado.

CONSUMO APROXIMADO

- Variável dependendo dos números e das dimensões dos pontos de aplicação

Rolo 4,8 m
Venda: Rolo 0,48 cm x 10 m-PNE

Cód. V01119427
Cód. PNE V01119427



Produto autoadesivo
Dispensa maçarico



TapaGoteira



INDICADO PARA

- Reparo de telhas metálicas, fibrocimento e concreto
- Vedação de cabeça de parafusos
- Rufos, cumeeiras e calhas metálicas
- Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo
- Dutos de ventilação e ar condicionado
- Restauração de toldos e lonas rasgadas

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação
- Alta adesividade e moldagem
- Proporciona solução imediata de reparos
- Impermeável e resistente à água
- Boa resistência aos raios solares
- Fixação a frio sem a necessidade de uso de maçarico

CONSUMO APROXIMADO

- 0,10 m x 10 m – 1m²
- 0,15 m x 10 m – 1,5m²
- 0,20 m x 10 m – 2m²
- 0,30 m x 10 m – 3m²
- 0,45 m x 10 m – 4,5m²
- 0,60 m x 10 m – 6m²
- 0,94 m x 10 m – 9,4m²

Rolo 10 m

Venda: Rolo com 10 m - PNE

Cód. V06113233
Cód. PNE V06113239

Rolo 15 m

Venda: Rolo com 15 m - PNE

Cód. V06113234
Cód. PNE V06113240

Rolo 20 m

Venda: Rolo com 20 m - PNE

Cód. V06113231
Cód. PNE V06117751

Rolo 30 m

Venda: Rolo com 30 m - PNE

Cód. V06113235
Cód. PNE V06113241

Rolo 45 m

Venda: Rolo com 45 m - PNE

Cód. V06113236
Cód. PNE V06113242

Rolo 60 m

Venda: Rolo com 60 m - PNE

Cód. V06116797
Cód. PNE V06117752

Rolo 94 m

Venda: Rolo com 94 m - PNE

Cód. V06112622
Cód. PNE V06112627



Membrana líquida (manta líquida)

Família manta líquida. Proteção para sua casa é proteção para sua família.

VedalagePreto



INDICADO PARA

- Paredes e pisos
- Paredes onde serão instalados armários embutidos
- Lajes de cobertura
- Áreas frias (banheiro, cozinha, sacada, varanda e área de serviço)
- Muros de contenção (lado da terra)
- Jardineiras e floreiras
- Saunas e câmaras frigoríficas
- Calhas de concreto

BENEFÍCIOS

- À base de água, não é agressivo ao meio ambiente, podendo ser aplicado em ambientes fechados
- Aplicação a frio, formando uma membrana contínua e sem emendas
- Ótima resistência e durabilidade
- Pronto para uso
- Fácil manuseio e aplicação
- Alta resistência, elasticidade e flexibilidade

CONSUMO APROXIMADO

- Lajes de cobertura 2,5 L/m²
- Áreas frias/floreiras 2,0 L/m²

RENDIMENTO APROXIMADO

- Rendimento é por tipo de produto:
- 3,6 L até 2m²
 - 18 L até 10m²

Galões 3,6 L
Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V0317896
Cód. PNE V0317896

Balde 18 L
Venda: Balde 18 L

Cód. V0317895
Cód. PNE V0317895

**Durabilidade
sem
vazamentos**

VedalageBranco



INDICADO PARA

- Lajes expostas sem trânsito
- Telhas de fibrocimento
- Abóbadas e sheds
- Vigas de concreto
- Calhas de concreto ou fibrocimento

Observação:

Para lajes expostas acima de 50m², executar o reforço com tela de poliéster Mantex e lajes acima de 100m² consulte o Departamento Técnico.

BENEFÍCIOS

- Pronto para uso
- Alta elasticidade e flexibilidade
- Resistente ao ozônio e raios ultravioleta
- Não necessita de camada de proteção mecânica
- Refletivo ao calor do sol

CONSUMO APROXIMADO

- Lajes maciças 1,5 l/m²
- Lajes mistas 2,0 l/m²
- Telhas de fibrocimento 1,2 l/m²

RENDIMENTO APROXIMADO

- Galão 2,85 L – rende até 3m² (até 3 demãos)
- Balde 14 L – rende até 12m² (até 3 demãos)

Observação:

O acabamento da impermeabilização em cor branca, característica do Vedalage Branco, possibilita um elevado índice de reflexão da radiação solar, minimizando o aquecimento e as trincas na laje.

Galões 2,85 L
Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V0217893
Cód. PNE V0217893

Balde 14 L
Venda: Balde 14 L

Cód. V0217894
Cód. PNE V0217894

Dica Viapol
Utilize junto com Mantex® e Viapol Sela Trinca

VedalageRápido



INDICADO PARA

- Banheiros, cozinhas, áreas de serviços e lavabos
- Paredes internas de Drywall (gesso acartonado)
- Sacadas, varandas e platibandas
- Lajes de coberturas de pequena dimensão

BENEFÍCIOS

- Permite o assentamento direto de revestimentos, sem necessidade de proteção mecânica, com aderência em argamassa ACIII
- Liberação rápida da área
- Mono componente, pronto para uso
- Aberto à difusão de vapor de água prevenindo a formação de bolhas
- Boa elasticidade e flexibilidade

COR

- Branco

RENDIMENTO APROXIMADO

- Rendimento é por tipo de produto:
- 3 L até 4m²
 - 12 L até 17m²

CONSUMO

- Cozinhas, banheiros, áreas de serviço, barriletes e sacadas: 700 ml /m²
- Lajes residenciais de pequena dimensão: 1 litro /m²

Galões 3 L


Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V02118766
Cód. PNE V02118766

Balde 12 L

Venda: Balde 12 L

Cód. V02118767
Cód. PNE V02118767



Permite o assentamento do revestimento em 8 horas

VedalagePlus



INDICADO PARA

- Lajes expostas sem trânsito
- Marquises
- Telhas de fibrocimento
- Abóbadas e sheds
- Vigas de concreto
- Calhas de concreto ou fibrocimento

BENEFÍCIOS

- Disponível em 3 cores
- Resina acrílica pura, sem estireno (não amarela)
- Maior rendimento
- Pronto para uso e fácil aplicação
- Secagem rápida
- Ótima aderência ao concreto e argamassa
- Alta elasticidade e flexibilidade
- Resistente ao ozônio e raios ultravioleta
- Não necessita de camada de proteção mecânica em áreas sem tráfego

Cores disponíveis:

Branca, concreto, telha

CONSUMO APROXIMADO

- 1,2 KG/m²

RENDIMENTO APROXIMADO

- Galão 3 L – 4m² (3 demãos)
- Balde 9 L – 12m² (3 demãos)

Balde 9 L

Venda: Balde 9 L

Branca Cód. V0216250
Cód. PNE V0216250
Concreto Cód. V0216265
Cód. PNE V0216265

Telha Cód. V0216266
Cód. PNE V0216266

Galão 3 L

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Branca Cód. V0210909
Cód. PNE V0210909
Concreto Cód. V0210919
Cód. PNE V0210919

Dica Viapol

Utilize junto com Mantex. Permite argamassa de contrapiso direto.

VedalageUltra10



INDICADO PARA

- Impermeabilização de lajes de cobertura sem trânsito
- Impermeabilização e restauração de marquises e platibandas
- Impermeabilização e restauração de telhados de fibrocimento
- Impermeabilização e restauração de abóbadas e sheds

BENEFÍCIOS

- Permite o assentamento direto de revestimentos, sem necessidade de proteção mecânica, com aderência em argamassa ACIII
- Liberação rápida da área
- Mono componente, pronto para uso
- Aberto à difusão de vapor de água prevenindo a formação de bolhas
- Boa elasticidade e flexibilidade

COR

- Branco

RENDIMENTO APROXIMADO

Rendimento é por tipo de produto:


- 18 L - 9m² a 18m²

CONSUMO

- Lajes, marquises e platibandas:
1 L /m² - 0,5 mm
2 L /m² - 1 mm
- Telhas de fibrocimento:
18 L - 9m² a 18m²

Balde 18 L
Venda: Balde 18 L

Cód. VO2118167
Cód. PNE VO2118167



Permite o assentamento
do revestimento
em 8 horas

VEDALAGE ULTRA 10
IMPERMEABILIZAÇÃO COM
MAIOR CONFORTO TÉRMICO
E 10 ANOS DE GARANTIA!





Pintura asfáltica e primer

O que vem de baixo atinge sim. Garanta sua impermeabilização com uso dos primers Viapol.

Viabit Acqua



INDICADO PARA

- Fundações
- Baldrame
- Muros de arrimo
- Alicerces, estruturas em contato com o solo

BENEFÍCIOS

- Alta aderência
- Bloqueio da umidade proveniente do solo
- Pode ser aplicado em substratos úmidos

CONSUMO APROXIMADO

- O consumo mínimo recomendado é: 0,5 KG/m² em duas demãos

RENDIMENTO APROXIMADO

- Frasco 1 L - 2m²
- Galão 3,6 L - 7,2m²
- Balde 18 L - 36m²



À base
d'água

Frasco 1 L

Venda: Bandeja c/ 6 frascos

Cód. V03114366
Cód. PNE V03114367

Galão 3,6 L

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V03114368
Cód. PNE V03114369

Balde 18 L

Venda: Balde com 18L

Cód. V03114364
Cód. PNE V03114365

Ecoprimer



INDICADO PARA

- Concreto
- Argamassa
- Alvenaria
- PVC
- Fibra de vidro

BENEFÍCIOS

- Pronto para uso
- Fácil manuseio e aplicação
- Boa aderência na superfície
- Não agressivo ao meio ambiente, podendo ser aplicado em ambientes fechados

CONSUMO APROXIMADO

- Concreto e alvenaria: 0,4 L/m² por demão

RENDIMENTO APROXIMADO

- Frasco 1 L - 2,5m²
- Galão 3,6 L - 9m²
- Balde 18 L - 45m²



Dica Viapol

Utilize com Mantas
ou Fita

Frasco 1 L

Venda: Bandeja c/ 6 frascos

Cód. V0310950
Cód. PNE V0317172

Galão 3,6 L

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V0310952
Cód. PNE V0317173

Balde 18 L

Venda: Balde com 18L

Cód. V0310947
Cód. PNE V0317170

PrimerAdeflex



INDICADO PARA

- Primer para colagem de mantas asfálticas e fitas autoadesivas
- Primer para impermeabilizações com soluções asfálticas moldadas no local
- Também pode ser aplicado como pintura asfáltica

BENEFÍCIOS

- Pronto para uso
- Fácil manuseio e aplicação
- Excelente aderência aos substratos

CONSUMO APROXIMADO

- 0,300 a 0,400 l/m²

RENDIMENTO APROXIMADO

- Galão 3,6 L - 12m²
- Lata 18 L - 60m²

Galão 3,6 L

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V05114348
Cód. PNE V05114348

Lata 18 L

Venda: Lata 18 L

Cód. V05114400
Cód. PNE V05114400

Dica Viapol

Utilize com Mantas ou Fita



Viabit



INDICADO PARA

- Pintura impermeável em fundações, baldrame, alicerces e muros de arrimo
- Pintura impermeável para estruturas enterradas como alvenaria, concreto ou argamassas
- Pintura impermeável para fachadas, quando for aplicada sob película de vidro
- Proteção anticorrosiva em metais e madeiras não expostas às intempéries
- Pode ser utilizado como primer para colagens de mantas e fitas asfálticas autoadesivas

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação
- Boa cobertura
- Tinta asfáltica protetora contra umidade
- Boa aderência

CONSUMO APROXIMADO

- 0,500 L/m² como pintura impermeabilizante
- 0,300 L/m² como aplicação em estrutura metálica e tanques

RENDIMENTO APROXIMADO

- Lata 9,0 L - 3m²
- Galão 3,6 L - 12m²
- Balde 18 L - 60m²



Metal • Madeira
Concreto • Alvenaria

Lata 900 ml

Venda: Bandeja c/ 6 latas

Cód. V0511041
Cód. PNE V0511041

Lata 18 L

Venda: Lata com 18 L

Cód. V0511039
Cód. PNE V0511039

Galão 3,6 L

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V0511044
Cód. PNE V0511044

ViabitAntirraiz



INDICADO PARA

- Pinturas sobre argamassa, concretos de jardins, jardineiras e floreiras para evitar a penetração indesejável de raízes que desagregam as argamassas
- Argamassa e concreto de jardins
- Floreiras
- Jardineiras de pequenas dimensões
- Vasos de concreto ou alvenaria

BENEFÍCIOS

- Secagem rápida
- Isento de solventes
- Boa aderência
- Possui em sua composição exclusivo herbicida atóxico, inibidor do ataque de raízes, sem prejudicar o desenvolvimento das plantas

CONSUMO APROXIMADO

- 0,400 l/m²

RENDIMENTO APROXIMADO

- 45m²

Galão 3,6 L

Venda: Galão com 3,6 L

Cód. V03116288

Cód. PNE V03116288

Balde 18 L

Venda: Balde com 18 L

Cód. V03115535

Cód. PNE V03115535

ECOPRIMER
ADERÊNCIA QUE GARANTE
QUALIDADE!





Proteção de superfícies e fachadas

Proteção completa para a sua fachada.

Fuseprotec® PU Eco



INDICADO PARA

- Embelezar e proteger superfícies internas e externas de azulejo, pastilhas, vidros, madeira e metais, em banheiros, cozinhas, lavanderias e outras. E também em paredes e pisos de concreto ou argamassa
- Em pisos, pode ser utilizado para pintura em áreas com tráfego leve, para demarcação e sinalização e sobre revestimentos de epóxi ou poliuretano

BENEFÍCIOS

- Baixa viscosidade
- Não tem cheiro
- Ecologicamente correto
- Maior resistência e flexibilidade
- Excelente aderência
- Facilidade de aplicação
- Protege contra a pichação
- Aberta à difusão de vapor d'água
- Por ser monocomponente, apresenta um grande aproveitamento da embalagem, reduzindo as perdas em relação aos produtos bicomponentes

CONSUMO APROXIMADO
150 ml /m² em duas demãos

RENDIMENTO APROXIMADO
900 ml - até 6m²
3,6 L - até 24m²

Pote 0,900 L

Venda: Bandeja com 6 potes

Amarela	Cód. V15115472 Cód. PNE V15115472
Branco	Cód. V15115473 Cód. PNE V15115473
Cinza	Cód. V15115474 Cód. PNE V15115474
Gelo	Cód. V15115475 Cód. PNE V15115475

Galão 3,6 L

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Amarela	Cód. V15115366 Cód. PNE V15115366
Branco	Cód. V15115367 Cód. PNE V15115367
Cinza	Cód. V15115394 Cód. PNE V15115394
Gelo	Cód. V15115368 Cód. PNE V15115368



Dica Viapol

Utilize Fuseprotec Diluente para remover a pichação



Thinner



INDICADO PARA

- Solvente para diluição de resinas acrílicas
- Limpeza de ferramentas de aplicação
- Remoção de vernizes e tintas à base de solventes
- Remoção de pichações em revestimentos antipichação ou com uso do Fuseprotec Antipichação

BENEFÍCIOS

- Dissolve, remove e dilui resinas acrílicas
- Remoção de tintas e vernizes à base de solventes
- Limpeza de ferramentas
- Fácil aplicação

CONSUMO APROXIMADO

- O consumo está condicionado diretamente ao tipo de produto e volume que será dissolvido ou removido e à porosidade da superfície

Lata 1 L

Venda: Bandeja c/ 6 latas

Cód.	V0510709
Cód. PNE	V0510709



Fuseprotec® Acqua



INDICADO PARA

- Proteção de áreas internas e externas, tais como:
- Fachadas
- Tijolos aparentes
- Pedras naturais com porosidade
- Telhas cerâmicas naturais
- Telhas de fibrocimento
- Estruturas de concreto aparente

BENEFÍCIOS

- Baixo odor
- Fácil aplicação e manuseio
- Produto ecológico à base d'água
- Não impregna sujeira, não mofa

CONSUMO APROXIMADO

- 100 a 150 ml/m²/demão

RENDIMENTO APROXIMADO

- Pote 900 ml - rende até 8m²
- Galão 3,6 L - rende até 32m²
- Balde 18 L - rende até 160m²



Pote 900 ml Venda: Bandeja c/ 6 potes		Galão 3,6 L Venda: Bandeja c/ 4 galões		Balde 18 L Venda: Balde 18 L	
Cód.	V1517414	Cód.	V1517373	Cód.	V1517374
Cód. PNE	V1517414	Cód. PNE	V1517373	Cód. PNE	V1517374

Silicone Hidrorrepelente - Acqua



INDICADO PARA

- Fachadas de estrutura de concreto
- Pedras naturais
- Tijolos aparentes
- Telhas cerâmicas naturais e de fibrocimentos
- Cerâmicas não esmaltadas

BENEFÍCIOS

- Produto ecológico à base d'água
- Não altera o aspecto natural do substrato e facilita a limpeza das fachadas
- Protege a superfície contra a penetração de água e agentes agressivos
- Reduz a impregnação de fuligem e sujeira
- Evita a proliferação de fungos e bactérias
- Baixo teor VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)

CONSUMO APROXIMADO

- (l/m²/demão):
- Substrato de concreto (baixa porosidade): 0,150 a 0,250
 - Telhas e tijolos cerâmicos (média porosidade): 0,250 a 0,350
 - Argamassa (alta porosidade): 0,350 a 0,500
 - Imersão: 0,500 a 1,00

RENDIMENTO APROXIMADO

- 3,6 L - 24m²
- 18 L - 120m²

Galão 3,6 L Venda: Bandeja c/ 4 galões		Balde 18 L Venda: Balde 18 L	
Cód.	V0210834	Cód.	V0210835
Cód. PNE	V0210834	Cód. PNE	V0210835

Paredes e Fachadas (Antigo FUSEPROTEC PAREDE)



INDICADO PARA

- Paredes externas
- Aplicado sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica
- Impermeável e lavável para acabamento em geral, sobre tintas PVA, acrílicas, textura e tintas à base de água
- Como acabamento, permite colorações, pigmentando em tons claros com corante líquido à base de água

BENEFÍCIOS

- Pronto para uso
- 4 em 1: sela, impermeabiliza, pinta e contribui com o conforto térmico
- Maior rendimento
- Alta resistência
- Maior cobertura

CONSUMO APROXIMADO

- 95 a 100 ml/m²/demão.

RENDIMENTO APROXIMADO

- Galão 3,6 L - 40m²
- Balde 14 L - 160m²
- Balde 18 L - 205m²



- Sela
- Pinta
- Impermeabiliza
- Mais conforto térmico

Galão 3,6 L

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V0217389
Cód. PNE V0217389

Balde 14 L

Venda: Balde 14 L

Cód. V02113750
Cód. PNE V02113750

Balde 18 L

Venda: Balde 18 L

Cód. V0217390
Cód. PNE V0217390

Selador



INDICADO PARA

- Fuseprotec® Selador é indicado como selador, reduzindo as manchas e proporcionando um tom uniforme para a superfície que receberá o verniz à base de solvente
- Concreto aparente
- Tijolos à vista

BENEFÍCIOS

- Quando utilizado com Fuseprotec® Super evita o escurecimento do substrato
- Evita manchas no concreto por diferença de absorção
- Aplicado sobre o concreto ou alvenaria forma uma base aderente e impermeável apropriada para receber vernizes e revestimentos do tipo látex, massa acrílica, etc.
- Atua como uma barreira, reduzindo a ação da alcalinidade do cimento sobre a base da tinta ou verniz

CONSUMO APROXIMADO

- 100 a 200 ml/m²

RENDIMENTO APROXIMADO

- Galão 3,6 L - rende até 36m²

Galão 3,6 L

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V0210851
Cód. PNE V0210851

Dica Viapol

Utilize para melhorar a Resina: Fuseprotec Super ou Fuseprotec Eco Verniz ou Fuseprotec Antipichação

Silicone Hidrorrepelente



INDICADO PARA

- Fachadas e estrutura de concreto
- Pedras naturais
- Tijolos aparentes
- Blocos de concreto aparente
- Telhas cerâmicas e de fibrocimento

BENEFÍCIOS

- Não forma filme, não dá brilho e não amarela com a ação do tempo
- Não altera o aspecto natural da superfície
- Facilita a limpeza das fachadas
- Protege a superfície contra a penetração da água e agentes agressivos
- Ação contra fungos e mofo
- Mantém os poros da superfície abertos, permitindo a saída de umidade e vapor d'água, deixando-a sempre seca e protegida

CONSUMO APROXIMADO (l/m²/demão):

- Substrato de concreto (baixa porosidade) 0,150 a 0,250
- Telhas e tijolos cerâmicos (média porosidade) 0,250 a 0,350
- Argamassa e blocos de concreto (alta porosidade) 0,350 a 0,600 lmersão 0,500 a 1,0

RENDIMENTO APROXIMADO

- Galão 3,6 L - 24m²
- Lata 18 L - 120m²

Galão 3,6 L

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V0510737
Cód. PNE V0510737

Lata 18 L

Venda: Lata 18 L

Cód. V0510738
Cód. PNE V0510738

Fuseprotec®Super



INDICADO PARA

- Paredes internas e externas
- Fachadas
- Pedras naturais
- Tijolos à vista
- Telhas cerâmicas e de fibrocimento
- Estruturas de concreto aparente
- Blocos de concreto aparente

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação e manuseio
- Resistente à ação dos raios solares
- Não impregna sujeira
- Não mofa
- Não amarela
- Não descasca

CONSUMO APROXIMADO

- 100 a 250 ml/m²/demão

RENDIMENTO APROXIMADO

- Galão 3,6 L - rende até 36m²
- Lata 18 L - rende até 180m²

Galão 3,6 L

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Brilhante Cód. V0510718
Cód. PNE V0510718

Semibrilho Cód. V0510717
Cód. PNE V0510717

Fosco Cód. V0510714
Cód. PNE V0510714

Lata 18 L

Venda: Lata 18 L

Brilhante Cód. V0510716
Cód. PNE V0510716

Semibrilho Cód. V0510712
Cód. PNE V0510712

Fosco Cód. V0510713
Cód. PNE V0510713

- Não amarela
- Não descasca
- Não mofa

Fuseprotec® Antipichação



INDICADO PARA

- Superfícies de concreto aparente
- Monumentos públicos (concreto)
- Estruturas de concreto e alvenaria
- Superfícies de madeiras expostas

BENEFÍCIOS

- Não impregna sujeira, não mofa, não amarela e não descasca
- Baixo odor
- Fácil aplicação
- Fácil remoção da pichação
- Resiste à ação dos raios solares e da alcalinidade do concreto
- Impermeável à água; porém, permite a difusão de vapor
- Produto ecológico à base d'água e com baixo teor de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)

CONSUMO APROXIMADO

- 180 a 250 ml/m²/3 demãos

RENDIMENTO APROXIMADO

- Galão 3,6 L - rende até 20m²

Galão 3 L

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Brilhante Cód. V0215603
Cód. PNE V0215603

Fosco Cód. V0215604
Cód. PNE V0215604

Pintura Emborrachada



INDICADO PARA

- Aplicação sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica
- Impermeável e lavável: para acabamento em geral, sobre tintas PVA, acrílicas, textura e tintas à base de água
- Como acabamento: permite colorações, pigmentando em tons claros com corante líquido à base água

BENEFÍCIOS

- Pronto para uso
- Baixo odor e de fácil aplicação por rolo ou air-less
- Alta resistência ao intemperismo
- Resiste à ação dos fungos
- Impermeável à água
- Produto ecológico à base d'água e com baixo teor de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)
- Não impregna sujeira, não amarela e não descasca
- Hidrorrepelente "efeito gota"
- Pode ser pigmentada em cores claras (tons pastéis)

CONSUMO APROXIMADO

- 100 a 200 ml/m²

RENDIMENTO APROXIMADO

- Galão 3,6L: até 14m² acabado
- Balde 14L: até 55m² acabado

Galão 3,6 L

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Cód. V02119206
Cód. PNE V02119206

Balde 14 L

Venda: Balde 14 L

Cód. V02119205
Cód. PNE V02119205





Recuperação de madeira

Cada madeira tem sua cor, a Massa F12 tem todas.

MassaF12



INDICADO PARA

- Reparo e calafetação de superfícies de madeira

BENEFÍCIOS

- Compatível com os sistemas comuns de acabamento, tais como: lacas, tinta látex, poliuretanos, esmalte sintético, ceras, vernizes, etc.
- Monocomponente: não necessita adicionar agente de cura
- Fácil de lixar
- Solúvel em água enquanto na fase pastosa
- Não tem cheiro ou vapores tóxicos

CONSUMO APROXIMADO

- 1 KG de Massa F12 calafeta cerca de 100 m de junta de 2 x 2 mm

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 200 g / 400 g / 1,65 KG e 6,5 KG

Potes 400 g

Venda: Bandeja c/ 6 potes 400 g

MASSA F-12 400 g	Cód.	Cód. PNE
ANGELIM	V0217760	V0217760
BRANCA	V0210681	V0210681
CASTANHO	V0210677	V0210677
CEREJEIRA	V0210905	V0210905
CUMARU	V0210643	V0210643
IMBUÍIA	V0210636	V0210636
IPÊ	V0210685	V0210685
JATOBÁ	V0210683	V0210683
MARFIM	V0210628	V0210628
MOGNO	V0210691	V0210691
SUCUPIRA	V0210680	V0210680

Sachês 200 g

Venda: Bandeja c/ 6 potes 400 g

MASSA F-12 200 g	Cód.	Cód. PNE
ANGELIM - SP	V0217780	V0217780
BRANCA - SP	V0210879	V0210879
CASTANHO - SP	V0210893	V0210893
CEREJEIRA - SP	V0210905	V0210905
CUMARU - SP	V0210884	V0210884
IMBUÍIA - SP	V0210898	V0210898
IPÊ - SP	V0210875	V0210875
JATOBÁ - SP	V0210873	V0210873
MARFIM - SP	V0210880	V0210880
MOGNO - SP	V0210901	V0210901
SUCUPIRA - SP	V0210877	V0210877

Potes 1,65 kg

Venda: Bandeja c/ 6 potes 1,65 kg

MASSA F-12 1,65 kg	Cód.	Cód. PNE
ANGELIM	V0217762	V0217762
BRANCA	V0210626	V0210626
CASTANHO	V0210667	V0210667
CEREJEIRA	V0210630	V0210630
CUMARU	V0210652	V0210652
IMBUÍIA	V0210658	V0210658
IPÊ	V0210644	V0210644
JATOBÁ	V0210678	V0210678
MARFIM	V0210684	V0210684
MOGNO	V0210689	V0210689
SUCUPIRA	V0210639	V0210639

Potes 6,5 kg

Venda: Bandeja c/ 4 galões 6,5 kg

MASSA F-12 6,50 kg	Cód.	Cód. PNE
ANGELIM	V0217761	V0217761
BRANCA	V0210690	V0210690
CASTANHO	V0210631	V0210631
CEREJEIRA	V0210670	V0210670
CUMARU	V0210673	V0210673
IMBUÍIA	V0210633	V0210633
IPÊ	V0210638	V0210638
JATOBÁ	V0210693	V0210693
MARFIM	V0210641	V0210641
MOGNO	V0210660	V0210660
SUCUPIRA	V0210639	V0210639

CORES:

BRANCA



JATOBÁ



CASTANHO



MOGNO



CEREJEIRA



IMBUÍIA



CUMARU



IPÊ



MARFIM



SUCUPIRA



ANGELIM





Selante

Trinca na sua parede? Nunca mais!

ViapolSela PU 40



INDICADO PARA

- Junção e vedação de calhas galvanizadas, pingadeiras, rufos, dutos e telhas metálicas
- Vedação de parafusos em telhas metálicas
- Vedação de telhados e coberturas em geral

BENEFÍCIOS

- Alta resistência UV
- Alto desempenho
- Alta flexibilidade

RENDIMENTO APROXIMADO

- Cavidade (10x10mm): 3,0 metros

COR

- Cinza

Cartucho 400 g

Venda: Caixa c/ 12 unidades

Cód. V0918287

Cód. PNE V0918287

ViapolSela Telhas



INDICADO PARA

- Selagem para união de telhas metálicas e de fibrocimento
- Vedação para parafusos fixadores de telhas
- Ideal para calhas e rufos
- Acabamento de instalação de telhas do tipo Shingle

BENEFÍCIOS

- Alto poder de adesão em diversos substratos
- Excelente estabilidade em temperaturas mais elevadas

RENDIMENTO APROXIMADO

- Em aberturas de 1 por 1 cm um cartucho de 320 g calafeta até 2,5 metros lineares

Cartucho 320 g

Venda: Caixa c/ 12 unidades

Preto Cód. V0519963
Cód. PNE V0519963

ViapolSela Trincas



INDICADO PARA

- Selagem ou calafetação de trincas e fissuras internas e externas
- Selagem de vãos em paredes de Drywall
- Trincas e fissuras em argamassa de fachadas
- Calafetação de fissuras verticais ou horizontais de baixa movimentação
- Selagem de vãos entre guarnições de madeira ou metal

BENEFÍCIOS

- Tem excelente resistência à ação dos raios ultravioleta, ozônio e intempéries
- É de fácil aplicação e manuseio
- Compatível com pinturas à base d'água
- Isento de solventes

RENDIMENTO APROXIMADO

- Um cartucho rende 3 metros em junta de 1x1 cm

COR

- Branco
- Cinza concreto

Cartucho 320 g

Venda: Caixa c/ 12 unidades

Branco Cód. V0218284
Cód. PNE V0218284

Pote 1 KG

Venda: Bandeja c/ 4 potes

Branco Cód. V02115606
Cód. PNE V02115606

Galão 5 KG

Venda: Bandeja c/ 4 galões

Branco Cód. V02116830
Cód. PNE V02116830

Cinza Cód. V02116832
Cód. PNE V02116832

Balde 18 KG

Venda: Balde 18 KG

Branco Cód. V02116831
Cód. PNE V02116831

Cinza Cód. V02116833
Cód. PNE V02116833

ViapolSela Espuma



INDICADO PARA

- Fixação e isolamento para portas e janelas
- Preenchimento de espaços tais como: vazios em tubos de ar condicionado e conexões e rachaduras
- Vedação em forros e paredes
- Isolamento de instalações em geral
- Isolamento térmico e acústico

BENEFÍCIOS

- Ótima aderência ao concreto, gesso, PVC, pedra, entre outros
- Oferece ótimo isolamento térmico, acústico e resistência mecânica
- É monocomponente, não perde as características devido à umidade do ar
- Aceita diversos acabamentos

RENDIMENTO APROXIMADO

- Aerosol com 340g: produz de 12 a 16 litros de espuma

COR

- Amarelo

Cartucho 340 g / 500 ml

Venda: Caixa c/ 12 unidades

Cód. V0918283
Cód. PNE V0918283



Conecte-se com a Viapol

Acesse nosso site e
acompanhe nossas
novidades.



www.viapol.com.br



Encontre a Viapol
nas redes sociais





Você sonha, a gente constrói juntos.

A Viapol é especialista em soluções completas para a construção civil — da fundação ao acabamento.

Com mais de 900 produtos no portfólio, entregamos tecnologia, qualidade e performance para proteger, conservar e valorizar obras de todos os portes.

Seja para impermeabilizar, reforçar, proteger ou transformar, a Viapol oferece o que há de mais moderno e eficiente para cada fase da sua obra.

Construa com confiança. Construa com Viapol.

www.VIAPOL.com.br

SAC: 0800 494 0777

Administração e Fábrica

Rodovia Vito Ardito, nº 6401 • Km 118,5
Jd. Campo Grande • Caçapava/SP
CEP: 12282-535 • Tel: (12) 3221-3000

Escritório Técnico Comercial

Rua Vergueiro, 1753/1759 • 2º andar
Vila Mariana • São Paulo/SP
CEP: 04101-000 • Tel: (11) 2107-3400

Filial Nordeste

Rodovia BA 522 • KM 03
Distrito Industrial • Candeias/BA
CEP: 43813-300 • Tel: (71) 3118-2000